BROCA DE ACERO PLATEADO MÉTRICO HSS

RED LINE

Propiedades:

Utilidad:	●●○○
Velocidad:	●●○○
Calidad:	●○○○
Versatilidad:	●●○○
Comportamiento:	●○○○
Profundidad:	approx. 5 × perforaciones x dia.

●○○○ ●●○○ ●○○○ ●●○○

Broca de montaje para un trabajo rápido en acero, ángulo de 118° en la punta.

Descripción

- Perforación rápida gracias a su corto diseño.
- Autocentrado gracias a su diseño transversal asegura un excelente efecto de centrado aún en materiales redondos, eliminando la necesidad de un punzón de centraje.

Características

- La broca es dirigida desde 13.0 mm dia. hasta12.7 mm dia.
- Desde Ø 13,5 mm hasta 22,0 mm la broca consiste en acero C45 y es soldado por fricción en la parte del corte HSS.

Aplicaciones

- Especialmente indicadas para perforaciones en acero, materiales ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos.

Descripción en mm	Longitud Completa en mm	Longitud de corte en mm	Art. No.	P. Qty.
Ø 1,00 *	34	12	**00617 000 100**	10
Ø 2,00 *	49	24	**00617 000 200**	10
Ø 3,00 *	61	33	**00617 000 300**	10
Ø 3,50 *	70	39	**00617 000 350**	10
Ø 4,00 *	75	43	**00617 000 400**	10
Ø 4,50 *	80	47	**00617 000 450**	10
Ø 5,00 *	86	52	**00617 000 500**	10
Ø 5,50 *	93	57	**00617 000 550**	10
Ø 6,00 *	93	57	**00617 000 600**	10
Ø 6,50 *	101	63	**00617 000 650**	10
Ø 7,00 *	109	69	**00617 000 700**	10
Ø 8,00 *	117	75	**00617 000 800**	10
Ø 8,50 *	117	75	**00617 000 850**	5
Ø 9,50 *	125	81	**00617 000 950**	5
Ø 10,00 *	133	87	**00617 001 000**	5
Ø 14,00 *	160	108	**00617 001 400**	1
Ø 15,00 *	169	114	**00617 001 500**	1
Ø 16,00 *	178	120	**00617 001 600**	1
Ø 18,00 *	191	130	**00617 001 800**	1
Ø 20,00 *	205	140	**00617 002 000**	1

Tambien disponible en conjunto de 19 piezas:

Contiene: 1.0 -10.0 X 0.5mm

Art. No. 00617 000 001

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.