

## DISCOS DE CORTE Y DE DESBASTE SG VERDE

### Disco verde de corte, para acero/acero inoxidable



#### Descripción

- Resina sintética reforzada con fibra en el disco de corte.
- Discos de desbaste estándar reforzado con fibras.
- Para el corte a mano alzada /moler con amoladoras angulares, eléctricas, o neumáticas.
- A prueba de roturas.
- Velocidad máxima . 80 m / s.
- Cumple con los requisitos de seguridad más exigentes de la norma europea EN 12413 y OSA (Organización para la Seguridad herramientas abrasivas e.V ).
- Libre de hierro, cloro y azufre (0,1 % ).
- Discos de alto rendimiento con excelentes valores.

#### Áreas

- Corte de la hoja de metal, tubos, perfiles, cable de acero, y refuerzos de hierro, etc.

| Ø x Grosor (mm) | Ø x Grosor (plgd) | Interior (mm) | Versión | Máx. rpm. | Art.No.       | P.Qty. |
|-----------------|-------------------|---------------|---------|-----------|---------------|--------|
| 115 x 1,0       | 4½ x 1/32         | 22,23         | Plano   | 6.650     | 00669 131 150 | 25     |
| 180 x 1,6       | 7 x 1/16          |               |         | 12.200    | 00669 131 801 |        |
| 350 x 3         | 14 x 1/8          | 25,4          |         | 5.400     | 00669 133 553 |        |

\* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock.

## DISCOS DE CORTE Y DE DESBASTE SG AZUL

### Discos de desbaste azul para el acero



#### Descripción

- Disco con dureza media.
- Disco estándar de gran alcance con valores de rendimiento excelentes.
- Reforzado con fibras.

#### Áreas

- Bordes de moler, las costuras de soldadura, y superficies.

| Ø x Grosor (mm) | Ø x Grosor (plgd) | Interior (mm) | Versión | Máx. rpm. | Art.No.       | P.Qty. |
|-----------------|-------------------|---------------|---------|-----------|---------------|--------|
| 180 x 6,0       | 7 x ¼             | 22,23         |         | 12.200    | 00669 161 806 | 10     |

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.