

DISCO DE DESBASTE PARA ACERO FIRECUT



Disco de desbaste para acero de óptimo rendimiento, tanto en velocidad como en durabilidad. Cumple con las normas de seguridad EN 12413 / ANSI B7.1

Descripción del producto:

- Disco de desbaste diseñado especialmente de resina sintética y reforzado con fibra.
- Disco desarrollado para trabajos de desbaste de superficies metálicas y cordones de soldadura, en todo tipo de aceros carbono y metales ferrosos.
- Funciona con todos los tipos de máquinas portátiles tipo amoladora (eléctrica, neumática y a batería) respetando siempre las velocidades periféricas recomendadas.

Características:

- Disco fabricado con abrasivos, resinas y mallas de fibra de vidrio de alta calidad, que proporciona una mayor vida útil y excelente capacidad de remoción de material.
- Para utilizar en máquinas portátiles tipo amoladora (eléctricas, neumáticas y a batería)
- Su armado textil les proporciona gran dureza y resistencia, haciéndolos casi irrompibles.
- Baja vibración.
- Centro con diseño deprimido.
- Elevada remoción de material.
- Desbaste sin necesidad de aplicar fuerza en exceso por parte del operario.
- Estructura reforzada con 03 mallas de fibra de vidrio para seguridad del operario.
- Cumple con las normas de seguridad EN 12413 / ANSI B7.1
- Máxima velocidad de rotación 80 m/s

Aplicación:

- Ideal para desbaste en diversos tipos de materiales: aceros al carbono y metales ferrosos.
- Puede ser utilizado en todos los trabajos donde sea necesario desbaste de cordones de soldadura y desbaste de piezas metálicas en la industria, etc.

Restricciones de uso:

- Nunca exceder la velocidad máxima de trabajo indicada en la etiqueta del disco (80 m/s).
- Nunca utilice un disco en mal estado (con grietas).
- Nunca forzar el disco.
- Nunca utilice el disco sin la carcasa de protección de la máquina.
- Nunca utilice el disco sin la carcasa de protección de la máquina
- La pieza debe encontrarse firmemente sujeta antes de iniciar la operación.

Disponible:						
Descripción	Diámetro Total mm	Diámetro Interior mm	Espesor mm.	Máx. RPM	Código N°	U/E
Disco Desbaste Firecut 115x6.0x22.23	115	22.23	6.0	13,300	00669 260 001	10
Disco Desbaste Firecut 180x6.0x22.23	180	22.23	6.0	8,500	00669 260 002	10

Estas instrucciones son solo recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.