

ENROLLADOR DE MANGUERA NEUMÁTICA DSA



Práctico carrete con manguera de poliuretano de alta calidad para el orden y la seguridad en el lugar de trabajo.

Características

- Carcasa de plástico robusta y cerrada.
- La manguera y el mecanismo de enrollamiento están protegidos contra el polvo y otros contaminantes.
- Manguera de PU de alta calidad.
- Alta resistencia al retorcimiento con un peso extremadamente bajo, así como resistencia a los aceites y disolventes. Excelente comportamiento en rangos de baja y alta temperatura.
- Gran capacidad de flujo de mangueras
- Sin caída de presión para una mayor eficiencia y menores costos.
- Posibilidad de montaje en pared, techo y suelo
- Para uso universal, sin modificaciones adicionales.
- Mecanismo giratorio de 300 grados
- Máxima libertad de movimiento y comodidad operativa.
- Fuerza de resorte ajustable
- Posibilidad de varios ajustes de velocidad y equilibrio.
- Longitud de la manguera (desde la bola de tope): 2 m

Longitud de manguera	Díámetro interno de la manguera	Longitud de la manguera de suministro	Art. No.
11 m	8 mm	2 m	0699 008 11
17 m	9.5 mm	1 m	0699 010 17
18 m	8 mm	1 m	0699 008 18

* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.