

PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA



Potente pistola de impacto para el exigente trabajo de apriete y afloje de tuercas y tornillos hasta M20, con 2 baterías de Li-Ion. Se suministra con maletín resistente de transporte

ASS 18-1/2" HT

Art. N° 0700 725 5

Características

Cuadradillo de 1/2".

Interruptor electrónico.

Indicador de carga en la batería.

Amplias rejillas de ventilación.

Superficie de agarre Soft-grip.

Motor de 4 polos.

La batería se carga a 220V.

Ventajas

Alta potencia para situaciones de trabajos de fuerte y exigente apriete.

Muy manejable incluso con una sola mano.

Reducción de vibraciones.

Mejor refrigeración y rendimiento del motor.

Capacidad en el maletín para transportar los vasos de impacto necesarios. Autonomía de uso sin dependencia de fuentes de energía.

Beneficios

Reducción de accidentes laborales por uso de herramienta manual haciendo gran esfuerzo. Rapidez de utilización sin preparativos previos.

Garantía

1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Contenido			
Denominación	Cant.	Art. N°	U/E
Pistola de impacto ASS 18-1/2" HT	1	0700 725 X	1
Cargador AL 60-12/18-AS-LI		0700 814	
Batería LI-AS18 V 5.0 Ah Li-Ion	2	0700 913 734	
Maletín vacío Orsy® 200	1	0955 702 1	

Datos técnicos	
Batería	18 V 5.0 Ah Li-Ion
Velocidad en vacío	0 - 1.900 rpm
N° impactos por minuto	0 - 2.200
Cuadradillo	1/2"
Tornillo máximo	M20
Par máximo*	610 Nm
Dimensiones L x A x H	226 x 80 x 260 mm
Peso con batería	3,1 kg
Peso de la batería	0,8 kg

*Condiciones de par en sentido apretar: son recomendables pruebas preliminares en los materiales a atornillar. El par puede tener variaciones.

Disponible en gestión de flotas ORSY® fleet

Aplicaciones



Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.