

TALADRO / ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA



Ventajas

- 2 velocidades mecánicas.
- Portabrocas metálico key lock moleteado 100% acero con bloqueo de seguridad.
- Motor sin escobillas BL - EC con mayor potencia y menor consumo de batería.
- El MOTOR BRUSHLESS elimina la pérdida de energía, maximizando su autonomía y aumentando la vida útil de la herramienta.
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón de trabajos.
- Percutor:
 - Más productivo.
 - DSD dedicado para control exacto de par / velocidad constante 7 embrague.

Dotación standard

- 1 cargador rápido de 60 min.
- 2 baterías de litio (2Ah / 4Ah).
- Maletín de plástico o bolsa de transporte.

Datos técnicos	0702 312 182	
Tensión batería litio	V	18
Capacidad batería	Ah	2.0
Giros en vacío	min-1	0-500 / 0-1.800
Percusiones	ipm	0-28.800
Tiempo de carga de la batería	min	45
Capacidad portabrocas	mm	Ø 1.5 - 13
Inserción portabrocas	UNF	1/2"x20
Capacidad perforación madera	mm	Ø 40
Capacidad perforación acero	mm	Ø 18
Capacidad perf. mampostería	mm	Ø 16
Par de apriete	Nm	60
Regulación par de apriete	Posiciones	16
Peso	Kg	1.8



Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.