

TENAZAS REGULABLES



Ajuste regulable de la abertura Norma DIN ISO 8976.

Descripción

- Diseño tipo "Pico de loro".
- Ajuste rápido y cómodo gracias al pulsador extrategicamente colocado.
- Dientes especialmente endurecidos para una alta resistencia al desgaste.
- Fijación automática a tuberías y tuercas.
- Mango ergonómico y antidelzante con el cuello estrecho para poder usar en lugares estrechos. Óptima transmisión de fuerza.
- Alta capacidad de agarre a pesar de su diseño compacto.
- Mordazas: dientes especialmente endurecidos por inducción.
- Acabado: cromado.
- Articulación: machi-hembrada.



L mm	L (")	Ø mm	mm	Art. N°	U/E
250	10	1/8" - 2"	16 - 46	00714 01 563	1

* Artículos remarcados en **amarillo** ya disponibles.

CONJUNTO ALICATES



Descripción	Art. N°	U/E
Conjunto Alicates	00714 01 565	1

Descripción	Art. N°	U/E
Conjunto Alicates	00714 01 560	1

Contenido	Medida mm	Art. N°	U/E
Alicates universales	180	00714 01 555	1
Tenazas regulables	250	00714 01 563	
Alicates de punta plana	210	00714 01 557	
Alicate de corte	160	00714 01 552	

Contenido	Medida mm	Art. N°	U/E
Alicates universales	180	00714 01 555	1
Alicates pelacables	160	00714 01 550	
Alicates de punta plana	210	00714 01 557	
Alicate de corte	160	00714 01 552	

* Artículos remarcados en **amarillo** ya disponibles.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.