

LLAVE STILLSON



Descripción

- Mango reforzado con forma ergonómica especialmente diseñado para obtener una mayor superficie de agarre, por lo tanto una menor presión específica sobre la mano.
- Mango y cabeza con forjado especial y doble tratamiento térmico.
- Pestaña de apoyo de la tuerca en el mango para obtener una mayor resistencia.
- Cabeza diseñada con forma especial para facilitar el acceso al trabajo.

| Pulgadas | Apertura máxima mm | Peso g | Art. Nº | U/E |
|----------|-----------------------|--------|--------------|-----|
| 10" | 50 | 630 | 00714 06 410 | |
| 12" | 62 | 750 | 00714 06 412 | |
| 14" | 62 | 1250 | 00714 06 414 | 1 |
| 18" | 78 | 1900 | 00714 06 418 |] ' |
| 24" | 90 | 3200 | 00714 06 424 | |
| 36" | 140 | 6000 | 00714 06 436 | |

^{*} Productos remarcados en amarillo disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.