

## EXTRACTOR DE DOBLE CADENA PARA FILTROS DE ACEITE



<b>Código</b>	<b>00714 570 110</b>
<b>Material</b>	Acero
<b>Longitud cadena</b>	450 mm
<b>Longitud socket</b>	64 mm
<b>Diámetro</b>	143 mm (5" 5/8 pulgadas)
<b>Tamaño del cuadro</b>	12.5 mm (1/2")
<b>Tamaño exterior socket</b>	21 mm

**Llave de doble cadena para filtros de aceite que permite ejecutar una elevada fuerza con el máximo agarre.**

### Características

- Fabricada en acero endurecido, templado y fosfatado para protección contra la corrosión.
- Puede expandirse hasta 143 mm (5" 5/8 pulgadas).
- Cuadro de 1/2" para usar con carraca.
- Especialmente diseñado para quitar el filtro de aceite de automóviles y camiones.
- Doble cadena para una fijación extra resistente en el filtro de aceite.

### Aplicaciones:

- Ideal para la mayoría de coches de pasajeros, camiones ligeros, motocicletas ATV, tractores de césped, transporte público y camiones del servicio pesado.

### Modo de uso:

Fácil de usar, simplemente deslice la cadena alrededor del filtro que se va a quitar, y gire la barra hexagonal en sentido anti horario para agarrar y desenroscar el filtro.

### PRINCIPALES VENTAJAS

- Permite extraer y colocar todos los filtros circulares, tanto metálicos como plásticos.
- Ajuste rápido y firme gracias a la palanca fijadora.
- Permite su uso en lugares reducidos.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Carraca de 1/2".
- Extensión para matraca de 1/2".
- Rost off.
- Espuma desengrasante de motores.
- Desengrasante de Motores.

### PRINCIPALES APLICACIONES

- Talleres mecánicos.
- Talleres de servicio pesado.
- Talleres de motos.
- Talleres en general.
- Talleres agrícolas.