


TELEDUCHA ECO-AIR 1 JET



Art. N°	U/E
0888 101 311	1



Consumo agua según ensayo APPLUS Exp. N°: 14/8345-500	Ahorro %	Requerimiento EN817	Requerimiento EN1113/NF
14 l/min	30 %	20,0 l/min	25,2 l/min

* Para el cálculo de estos datos, hemos tenido en cuenta los requerimientos de la normativa de Flexos de Ducha EN1113/NF y la de Grifería EN817.

Descripción

- Material: ABS cromado.
- Presión de trabajo recomendada: 1-3 bar (máxima 5 bar).
- Temperatura de trabajo recomendada: $\leq 42^{\circ}\text{C}$ (máxima $\leq 70^{\circ}\text{C}$).
- Sistema anticalcáreo.
- Rosca de conexión macho G 1/2".
- 1 jet: Lluvia oxigenada (fig.1).
- Producto certificado ACS.

Ventajas

- El Teleducha aspira aire por la zona de la cara que se mezcla con agua, lo que le confiere una mayor eficiencia (aprox. 3 litros de aire por cada litro de agua)
- El sistema oxigenado Venturi proporciona un ahorro significativo de agua sin perder confortabilidad respecto a un Teleducha convencional.*

Beneficios





- Al tratarse de agua caliente, también se produce un importante ahorro de energía eléctrica o gas.

TELEDUCHA ECO-AIR 3+2 JET



Art. N°	U/E
0888 101 315	1

* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock.



Consumo agua según ensayo APPLUS Exp. N°: 14/8345-500	Ahorro %	Requerimiento EN817	Requerimiento EN1113/NF
7,8 l/min (espuma)	61 %	20,0 l/min	25,2 l/min
13,3 l/min (mix 1-3)	33 %		
11,8 l/min (lluvia) posición central	41 %		
13,3 l/min (mix 3-5)	33 %		
9,4 l/min (masaje)	53 %		

* Para el cálculo de estos datos, hemos tenido en cuenta los requerimientos de la normativa de Flexos de Ducha EN1113/NF y la de Grifería EN817.

Descripción

- Material: ABS cromado.
- Sistema anticalcáreo.
- Rosca de conexión macho G 1/2".
- Multifunción con 3+2 jets:
 - Espuma oxigenada.
 - Mix oxigenado 1-3.
 - Lluvia oxigenada.
 - Mix oxigenado 3-5.
 - Masaje oxigenado.
- Producto certificado ACS.

Ventajas

- El Teleducha aspira aire por la zona de la cara que se mezcla con agua, lo que le confiere una mayor eficiencia (aprox. 3 litros de aire por cada litro de agua)
- El sistema oxigenado Venturi proporciona un ahorro significativo de agua sin perder confortabilidad respecto a un Teleducha convencional.*

Beneficios

- Al tratarse de agua caliente, también se produce un importante ahorro de energía eléctrica o gas.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.