

## PEGAMENTO PARA CRISTALES AUTOMOTRICES PLUS (310ML)



**Adhesivo para ventanas de alto módulo, no conductor que se puede usar en cualquier estación del año.**

### Descripción

- Se puede usar en cualquier estación.
- Tiempo de conducción de 1 hora al aire libre a una temperatura ambiente de -10 ° C a + 35 ° C.
- Alto módulo elástico.
- Adhesivo que refuerza la estructura del vehículo.
- Apto para antenas integradas, ya que la recepción de las señales no se ve alterada.
- Previene la corrosión de la carrocer.
- Utilizable también en carrocerías de aluminio, magnesio y carros de funcionamiento híbrido (Audi A8, Jaguar XJ, etc.).
- Seguridad probada
- Cumple las exigencias de los principales fabricantes de vehículos.
- Aprobación TÜV FMVSS 208/212 (test de choques) cumpliendo los tiempos de salida del vehículo del taller.

Datos técnicos:	
Base química	Poliuretano (endurecimiento por humedad)
Color	Negro
Temperatura de aplicación	+5 ° C to +35 ° C
Tiempo de aplicación	15 min.*
Temperatura almacenaje	+5 ° C to +25 ° C
Tiempo de salida vehículo sin bolsa de aire	30 min.**
Tiempo de salida vehículo sin bolsa de aire	1 h**
Punto de inflamación	+250 ° C

(\*) a 23°C y 50% de humedad relativa en el aire.

(\*\*) a temperatura ambiente de -10°C a +35°C.

### Uso

Reemplazo de vidrios de autos y camionetas pequeñas.

### Ventajas

- Adhesivo de base poliuretánica monocomponente.
- Rápida aplicación en curado.
- Buena estabilidad, no escurre.

### Aplicación

Al aplicar el material, asegúrese de que el entorno de trabajo esté limpio. Instrucciones de trabajo provistas con el producto deben seguirse durante la aplicación.

### Nota

Se deben observar los tiempos de aplicación y de expulsión.

Descripción	Contenido ml	Art. Nº	U/E
Pegamento Lunas Ultimate 310 ml	310 ml	<b>0890 023 801</b>	1/12