

IMPRIMACION ANTIÓXIDO 400 ML



Imprimación para una protección antioxidante y anticorrosiva de alta resistencia y elevado poder adhesivo.

Descripción

- Resistente a los agentes atmosféricos y químicos particularmente agresivos.
- Producto sobrebarnizable, efectúe siempre una prueba de compatibilidad. Resistente a una temperatura de aproximadamente 100°C.
- Se aconseja desengrasar la superficie o eliminar barnices en mal estado antes de aplicar el esmalte.
- Protección de las armaduras de los hormigones armados, antes de ser reparados con mortero de reparación.
- Protección de pequeñas superficies de aceros y metales ferrosos, antes de aplicar pinturas, revestimientos plásticos o morteros acrílicos en base agua.
- En interior y exterior.

P.Qty.	Contenido	Código
1 unidad	400ml/260g	0890 200 100

PRINCIPALES VENTAJAS

- Poderoso anticorrosivo.
- Alta adhesividad.
- Excelente resistencia térmica.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Convertidor de óxido.
- Spray de Zinc Galvanizado.
- Cepillo remoción antióxido

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.