

MASILLA DE MADERA



Material de relleno de secado rápido con base de nitrocelulosa.

Descripción

- Fácil aplicación.
- Masilla de serrín de sencilla composición y baja densidad, de endurecimiento con el contacto del aire. No requiere de mezclas con endurecedores (1 componente).
- Secado rápido.
- Permite manipular la pieza al poco tiempo de la aplicación.
- Gran resistencia.
- La gran adherencia que tiene la masilla sobre la superficie permite, una vez seco el producto, se puede lijar, mecanizar, cortar, pulir e incluso roscar tornillos y clavar clavos.
- Compuesta de serrín y nitrocelulosa.
- Gran parecido al color de la madera, y permite lacar y barnizar sin problemas.
- Admite tintes.
- Amplia gama de colores.
- Partiendo de los 11 colores iniciales, y mezclándolos entre sí, podemos conseguir infinitud de colores.

Color	Tonos	Contenido ml	Art. Nº	U/E
Natural		50	0890 304 00	1/10
		250	0890 304 0	1/6
Roble claro		50	0890 304 10	1/10
Roble medio			0890 304 20	
Haya			0890 304 70	

Datos técnicos	
Resistencia a la temperatura	-20°C hasta +70°C
Temperatura óptima de trabajo	aprox. + 10°C
Velocidad de endurecimiento	Dependiendo del espesor de la capa hasta 60 minutos
Merma	aprox. 30%
Caducidad	24 meses (con el envase original sin abrir)

* Artículos marcados en **amarillo** disponibles en stock.

Aplicaciones

Para el relleno de profundos agujeros y grietas, por ejemplo agujeros de astillas, de tornillos, etc... Aplicable en cualquier tipo de madera maciza y contrachapada, en suelos de parquet, etc.

Recomendaciones

La masilla de madera se puede aplicar con una espátula o alguna otra herramienta parecida. Para el rellenado de profundas grietas o agujeros, se puede realizar en varias veces la aplicación de la misma masa. En caso de manchar alguna pieza, se puede limpiar con acetona.