

SIG 3000



Grasa de usos múltiples, reforzada con aditivos que le dan resistencia a altos impactos y presiones extremas en equipo de trabajo pesado.

Descripción

- Cartucho diseñado para ser usado en un inyector de grasa de tamaño universal.
- Grasa de usos múltiples, reforzada con aditivos que le dan resistencia a fuertes impactos y a presiones extremas (65,000 PSI) (4,569.95 kg fuerza /cm²) comunes en la maquinaria, equipo pesado y componentes expuestos al trabajo severo y continuo.
- Grasa sintética única en el mercado, soporta condiciones extremas de 300 °C (65 TIMKEN).
- Contiene aditivos de presión externa que extienden la vida útil bajo cargas intensas de hasta 65,000 PSI (libras por pulgada cuadrada).
- Impermeabilidad superior.
- Resiste a la mayoría de los ácidos, brisa marina, vapor, polvo, suciedad y condiciones climáticas normales.
- Soporta temperaturas por arriba de 288 °C y mínimas de -10 °C.
- Contiene inhibidores extra de óxido, corrosión y acumulación de óxido.

Aplicaciones

Ideal para equipo de construcción, equipo agrícola, minería, quinta rueda, cojinetes, chumaceras y en la industria en general.

Modo de uso

Al aplicar la grasa SIG 3000 por primera vez, se recomienda eliminar toda contaminación, impurezas y humedad presentes en la superficie; incluyendo grasas diferentes a ésta.

Precauciones

- Evite la inhalación prolongada.
- Aplique el producto en áreas ventiladas.

Datos técnicos

Características químicas.	Mezcla de aceite mineral, aditivos y litio.
Producto extintor adecuado.	Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono.
Sustancias peligrosas.	Aceites minerales aditivos.
Temperatura mínima de almacenamiento.	-5 °C.
Temperatura máxima de almacenamiento.	+ 55 °C.
Temperatura de inflamación (oC).	550°C.
Solubilidad.	No es soluble.
Color.	Gel color verde.
Protección respiratoria (tipo específico).	Utilizarlo en un lugar ventilado y despejado.
Ventilación.	Local.
Protección de ojos.	Recomendable usar gafas.

Content	Art. No.	P. Qty.
397 g	0890 401 000	1
20.4 kg (45 lbs)	0890 401 001	