

ESPUMA DE MONTAJE PU 1C



Espuma de montaje y relleno de poliuretano, de un componente.

Descripción

- Insonoriza.
- Fija.
- Aisla.
- Rellena.
- Una vez aplicada la espuma se expande al doble de su volumen, el contenido del envase (750ml) rinde entre 26 y 30 litros de espuma expandida.
- Resistente al envejecimiento, al calor, algunos agentes químicos y parásitos.
- Una vez endurecida la espuma deja de ser tóxica.
- No contiene formaldehído, y ningún gas propelente que dañe la capa de ozono.

Aplicaciones

Se adhiere a diferentes tipos de materiales como cemento, mármol, piedra, madera, PVC rígido y metal. La aplicación debe ser con pistola y humedeciendo totalmente la superficie para garantizar un excelente resultado.

Nota

Las salpicaduras recientes de espuma se eliminan fácilmente con el limpiador de PUR (Art. N° 892 160). La espuma endurecida se elimina con medios mecánicos. No se adhiere sobre polietileno, teflón, grasas silicónicas o agentes de desmoldeo.

Modo de uso

Agite con fuerza el recipiente de 20 a 30 veces. Manténgalo con la válvula hacia abajo. La base de aplicación debe estar limpia y libre de polvo y grasa y debe ser estable. Dada la característica específica del endurecimiento de esta espuma ecológica, es absolutamente necesario humedecer suficientemente la base de aplicación y eventualmente humedecer posteriormente la espuma recién aplicada. Si aplica varios cordones de espuma, humedéz calos sucesivamente.



Pistola de aplicación Art. No. 00891 152 4

Para un trabajo óptimo, limpio y económico.

- Limpiar bien la pistola después de su uso.
- Se recomienda guardar con un envase de espuma colocado (no vacío).

Contenido	Art. N°	U/E
750 ml	00892 152 1	12