

GALVAZINC 3000



PRINCIPALES VENTAJAS

- Rápido secado.
- Excelente protección anticorrosiva.
- Alto contenido en zinc (96%).

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Convertidor de óxido.
- Removedor de óxido.
- Spray de zinc galvanizado.

Descripción

- Galvazinc es una película galvanizante, monocomponente para una protección anticorrosiva activa, eficaz y duradera.
- Galvazinc contiene 96% de polvo de zinc laminado que proporciona una protección duradera contra la corrosión con una garantía de más de 15 años.
- Las laminas de Zinc proporcionan una barrera de protección y un color brillante parecido con el acabado de las superficies galvanizadas.
- Galvazinc es ideal para reparar y retocar estructuras metálicas previamente galvanizadas, pintadas y/o galvanizadas.

Aplicaciones

- Galvazinc puede ser aplicado usando una brocha normal o un rodillo de fibra corta.
- Galvazinc puede ser aplicado en una variedad de condiciones climáticas. El rango de temperatura de la superficie de aplicación es desde -15° hasta 40° C.
- Galvazinc estará seco al tacto en un entorno libre de polvo en más o menos 10 minutos a 20°C. Puede ser recubierto por una nueva capa después de una hora de estar seco al tacto.
- Galvazinc puede ser recubierto con una capa de pintura compatible después de 6 a 24 horas.
- La cobertura de Galvazinc para un espesor en la camada seca del revestimiento de 60 micrones es de 4,62 m²/kg. Para 120 micrones es de 2,13 m²/ Kg.

Descripción	Art. No.	U/E
GALVAZINC 3000	0892 200 001	1 Kg