

## REMOVEDOR DE CEMENTO PRO



### PRINCIPALES VENTAJAS

- Practicidad en la aplicación.
- Alto rendimiento.
- Quita restos de hormigón y mortero.
- Olor no irritante al usuario.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Desengrasante ECO-W.
- Protector de superficie.
- Removedor de protector de superficie.

**Desincrustante ácido indicado para remover residuos de cemento.**

### Descripción

- Remueve residuos de hormigón, argamasa y yeso en diferentes superficies como piso, pizarra, cerámica, mezcladoras, andamios, camiones mezcladores, etc.

### Características

- Posee inhibidores de corrosión.
- Remueve con facilidad incrustaciones de cemento.
- Producto concentrado. 1 Litro de producto concentrado rinde hasta 11 Litros de producto final.
- No ataca la pintura
- Gran poder de limpieza.

### Aplicaciones

- Remoción de residuos de hormigón, argamasa y yeso en diferentes superficies como piso, pizarra, cerámica, mezcladoras, andamios, camiones mezcladores, herramientas manuales, moldes y formas metálicas, etc.
- Remoción de cemento en mezcladoras manuales y camiones, restos de reboque y mezcla en equipos y herramientas.

### Modo de usar

- Diluya el producto conforme los indica la tabla de abajo, en un envase plástico limpio.
- Lave la superficie, removiendo la suciedad más pesada.
- Aplique el producto diluido sobre la superficie.
- Cepille la superficie con una escoba o cepillo, si es necesario.
- Deje que el producto actúe durante 1 a 3 minutos, pero no lo deje secar.
- Enjuague con agua en abundancia, hasta remover el producto por completo.
- Si es necesario, repita la aplicación.
- Para incrustaciones más pesadas, utilice remoción mecánica.

### Restricciones de uso

- No aplique el producto al sol.
- No diluya nunca en un vial metálico.
- No deje que el producto se seque en la pieza.
- No puede aplicarse en porcelanato.

Art. No.	Contenido
00893 037 911	20L

## REMOVEDOR DE CEMENTO PRO

### Datos técnicos

Estado físico	Líquido
Color	Verdoso
Densidad	1,065 - 1,085 g/cm <sup>3</sup>
Olor	Característico (butilglícol y ácidos)
Punto de ebullición	115°C
pH	1,25 - 2,25
Solubilidad	Soluble en agua

Tipo de Limpieza	Superficie	Parte del producto: parte de agua
Limpieza leve	Ligeras incrustaciones como herramientas manuales	1:10
Limpieza moderada	Pisos, pizarras, moldes	1:6
Limpieza pesada	Superficies metálicas como las hormigoneras, los andamios, estructuras metálicas	1:3

### Información de seguridad, limpieza y utilización del producto

- No reutilizar el envase.
- No comer, beber o fumar durante la utilización del producto.
- Utilizar EPI's indicadas para la aplicación
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir

### Condiciones de almacenamiento y plazo de validez

- Mantener el producto cerrado, en su envase original.
- Almacenar al abrigo del sol y la lluvia
- No almacenar junto a alimentos, bebidas y medicamentos, aunque estos estén destinados a animales.
- Almacenar lejos de fuentes de calor
- No almacenar en locales húmedos y con temperaturas superiores a 50°C.
- Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

### Importante

- No dejar el producto actuando por más tiempo del indicado.
- No deje el producto secar sobre la superficie.
- En caso de que el producto se seque en la pieza, reaplique el mismo para removerlo.
- Es aconsejable, probar el producto en un área pequeña antes de su aplicación.