

KLEBFIX PEGAMENTO SUPER SCHNELL



Adhesivo de 1 componente. Transparente. Para adherir piezas de metal, caucho y plástico.

Descripción

- Con dosificador especial para evitar el secado del producto además de facilitar la aplicación con solo una mano (DOS-System).
- Incoloro.
- En segundos los materiales quedaran adheridos entre si.
- Posibilidad de mecanizar inmediatamente las piezas adheridas.
- Logra reconstrucciones sencillas sin medios de fijación adicionales.
- El endurecimiento se alcanza sin necesidad de temperaturas elevadas.
- Sin disolventes.
- Homologación NSF 1¹ (Organización reconocida a nivel internacional que supervisa y registra productos que se usan en el sector alimentario).

Aplicaciones

Industria en general y automotriz.

Modo de empleo

Las piezas a adherir deben estar limpias, libres de grasa y secas. Aplicar una capa de pegamento fina y homogénea en solo una de las superficies a adherir. Realizar la unión inmediatamente ejerciendo una presión adecuada, a fin de garantizar un contacto completo.

Nota

- Evite la inhalación prolongada.
- Aplique el producto en áreas ventiladas.
- *¹NSF= Organización reconocida a nivel internacional que supervisa y registra productos que se usan en el sector alimentario.

Contenido	Art. No.	Tipo
20 gr	00893 09	Dosificador
50 gr	00893 090	

Contenido	Art. No.	Tipo
20 gr	00893 09 020	Cierre estándar
50 gr	00893 090 050	

Datos técnicos	
Color	Incoloro
Base química	Cianocrilato
Viscosidad dinámica	30 mPas
Densidad	1,06 g/cm ³
Rango de temperatura	Desde -30°C hasta +80°C