


LIMPIADOR DE CARBURADOR EN SPRAY W-MAX



PRINCIPALES VENTAJAS

- Aplicación fácil y rápida.
- Limpia y descarboniza todo el sistema de alimentación sin la necesidad de desmontar.
- Limpia y descarboniza las partes superiores del motor.
- Remueve costas de barniz, gomas y carbonización del cuerpo de mariposa.
- Estabiliza la marcha lenta.
- Ayuda a reducir el consumo de combustible y emisiones de contaminantes.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Descarbonizante por inmersión.
- Desengrasante universal W-MAX.
- Flushing.
- Aditivo limpia inyectores.

Descripción del producto

El Descarbonizante Pro limpia inyectores TBI / Cuerpo de mariposa, carburadores, válvulas y cámara de combustión, removiendo gomas y barnices que obstruyen pasajes del sistema de alimentación de combustible. Proporciona mejor desempeño y reduce los consumos de combustible y las emisiones de contaminantes.

Características

- Limpia con facilidad de forma rápida y precisa sin necesidad de desmontar el motor.
- Remueve costras de barniz, gomas y carbonización.
- Desprende y transforma el carbón en micro-partículas.
- Estabiliza la marcha lenta.
- Ayuda a reducir el consumo del vehículo y las emisiones de contaminantes.
- Limpia todos los componentes del sistema sin atacarla sonda lambda (sensor de oxígeno) y catalizador.

Aplicaciones

- Indicado para la limpieza de carburadores, TBI cuerpo de mariposa, colector, válvulas, cabezal y piezas carbonizadas en general, proporcionando mejor desempeño y reduciendo el consumo de combustible.

Restricciones de uso

- Evite que el producto entre en contacto con la pintura del vehículo, plásticos y gomas. En caso de que esto ocurra, aplique un chorro de agua, pero no fuerte.

Modo de usar

- Agite antes de usar.
- Deje el motor en funcionamiento hasta alcanzar la temperatura normal de trabajo de 90°C. Desconecte la manguera del filtro de aire de entrada del TBI o carburador, con el motor del vehículo en marcha lenta, pulverizando el producto de forma pausada en la entrada del TBI o carburador, hasta obtener la limpieza y descarbonización deseada.

LIMPIADOR DE CARBURADOR EN SPRAY W-MAX

Información de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Después de la utilización total del producto, no reutilizar el embalaje.
- Producto en aerosol, sobre presión. No perforar el envase.
- No utilice el producto en contacto con llamas.
- Producto fácilmente inflamable. Cuando se expone a una fuente de calor, el envase puede explotar.
- Evite la inhalación del producto durante su aplicación.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los EPI's adecuados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y vida útil

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- Almacenar al amparo del sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.
- Validez: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Datos técnicos

Color	Incoloro
Olor	Aromático
Densidad a 20°C	0,83 g/mL
Punto de fulgor	-60°C
Solubilidad	Insoluble en agua

Embalaje	Contenido	Art. No.
Unitario	300 mL / 200 gr	0893 100 311