

DESENGRASANTE INDUSTRIAL BIODEGRADABLE



Contenido	Art. No.
3,8 L	00893 118 1

Datos técnicos	
Color	Ámbar transparente
Punto / rango de ebullición	De 100.0 °C
Valor de pH (sin diluir)	9.5 -10
Densidad (g/cm ³)	1.0200

Formula especial: Mezcla de productos químicos formada con detergentes biodegradables, espesantes e inhibidores de corrosión, los cuales tienen como vehículo un medio acuoso.

Descripción

- Se emplea sin dañar pintura, metal, plásticos ni hule.
- Elimina eficazmente grasas derivadas de aceite, gasolina, diesel así como la suciedad adherida a equipo, pisos, piezas mecánicas, motores, etc.

Aplicaciones

Para uso en industria, gasolineras, talleres, transportes, contenedores, barcos, plataformas petroleras, limpiezas ecológicas, estacionamientos, y así donde se requiere el empleo de un limpiador de alto poder.

Modo de uso

Sin abrir el cofre, humedezca con agua toda la superficie de pintura para evitar daños. Aplique el producto directamente al motor siguiendo un orden, puede ayudarse de un cepillo de las partes muy sucias, deje que el desengrasante actúe unos minutos, proceda a enjuagar con un chorro de agua a presión o con una manguera normal, procure eliminar totalmente los residuos, en especial las partes plásticas. Se puede diluir con agua hasta en proporción de 1 de desengrase por 10 de agua dependiendo del grado de suciedad a eliminar.

Nota

Evite el contacto con los ojos. Lávese cuidadosamente las manos después de utilizar este producto.