

LIMPIADOR BMF



Limpiador BMF en limpiadora de alta presión (concentración 3 - 5%).



Limpiador BMF en máquinas limpia piso (concentración 3 - 10%).

Niveles de concentración al usar

Aplicador de alta presión	3-5%
Limpiadores mecánicos	3-10%
Manualmente	3-10%

Cuida el medio ambiente, seguro para el taller, no daña maquinarias ni vehículos.

Descripción

- No contiene fosfatos ni solventes.
- Biodegradable.
- Puede ser aplicado mecánicamente, manualmente o con aplicadores de alta presión.
- Alta capacidad de desengrase, pero no daña los materiales.
- No daña la pintura, cauchos ni plásticos.
- Auto emulsionante, el aceite se separa, es decir, dentro de las aguas residuales de acuerdo a estándar de prueba B5105.
- Libre de siliconas.
- Libre de AOX.

Ventajas

- Desprende toda suciedad acumulada en partes de maquinaria y limpieza en general.
- Capaz de desprender aceites, sarro, escoria, lodo y todo el material que afecta al mecanismo.
- No contiene fosfato.
- Especial para metales no ferrosos.
- Al 5% rinde 100 litros de producto listo para utilizar.
- Al 10% rinde 50 litros
- Al 20% rinde 25 litros.
- Al 33% rinde 15 litros.

Modo de uso

Aplicar y dejar actuar de 3 a 5 minutos y enjuagar con abundante agua. No dejar secar el producto sobre la superficie a limpiar. Con botella aplicadora, se puede aplicar con aspersión o a chorro, logrando un mayor margen de aplicación.

Aplicaciones

Para superficies demasiado sucias.

Precauciones

Evite la inhalación prolongada.
 Aplique el producto en áreas ventiladas.

Contenido	Art. N°	U/E
5 L	00893 118 2	1
20 L	00893 118 3	1