

PEGAMENTO VIDRIO-METAL 1 DOSIS



Adhesivo de secado rápido para la adhesión de: vidrio con metal, metal con metal y cristal con cristal.

Descripción

- Dosis unitaria.
- Caja con 5 dosis de limpiador activo (azul) y 5 de adhesivo.
- Una dosis por aplicación.
- Pegado resistente.
- Metal con vidrio.
- Vidrio con vidrio.
- Metal con metal.
- Secado en 60 segundos.
- Rápido Secado.
- Buena resistencia.
- Muy buena resistencias química, pegado flexible resistente al agua y golpes.
- Adhesivo libre de disolventes.

Instrucciones de uso

- Limpiar y secar con un trapo limpio, o calentar mediante pistola de aire caliente para eliminar la humedad, dejar enfriar el cristal.
- Aplastar la ampolla del activador por el lado del cartón con los dedos hasta romper el tubo de cristal interior. De esta manera el activador va hacia la punta del filtro. Retirar el casquillo de cartón.
- Aplicar el activador sobre la superficie de cristal a pegar. El activador no contiene disolventes, así que no necesita tiempo de aireado.
- Cortar la esquina de la bolsa del pegamento. Aplicar el pegamento fino y uniforme sobre la superficie metálica.
- Apretar la superficie metálica bajo ligera presión aprox. 20 segundos a la superficie de cristal activada. Dejar secar durante 15 ó 20 minutos para conseguir el 50% de la resistencia final.



Contenido dosis	Art. No.	U/E
Adhesivo 1g + Activador 0,5ml	00893 40	5

Datos Técnicos	
Termoresistencia	-55° C hasta + 120° C
Resistencia al tacto	Después de aprox. 20 segundos.
Resistencia final	Aprox. 12 horas a 23°C/ 55% humedad relativa (20 min. 50%)
Resistencia a la tracción	Aprox. 35N/mm ² (rotura de cristal)
Color	Transparente

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.