

SELLADOR HIDRÁULICO



Para sellar roscas hidráulicas y neumáticas sometidas a cargas elevadas.

Descripción

- Permite trabajar también en superficies.
- ligeramente aceitosas
- Ahorro del desengrasado de los racores.
- Resistencia excelente a todos los líquidos hidráulicos y carburantes.
- Elevada seguridad, ya que se evitan problemas debido a la desintegración.
- Endurecimiento rápido también en caso de bajas temperaturas: solidez manual a los 40 minutos, listo para entrar en funcionamiento a las 2 o 3 horas.
- Período de parada del vehículo minimizado.

Contenido g	Art. Nº	U/E
50	0893 545 050	1



Propiedades físicas (estado líquido)	
Caracterización química	Ester de ácido acrílico de dimetilo. Anaeróbico
Color	Violeta
Viscosidad 25°C Brookfield (RVT)	1.500-200 mPas (Husillo rev.min.: 5/2,5)
Densidad	1,20 g/cm ³
Diámetro de rosca	R 3/4"
Capacidad máxima de relleno de junta	0,15 mm
Punto de inflamación	> 100°C
Capacidad de almacenaje	1 año a temperatura ambiente
Propiedades físicas (estado endurecido)	
Solidez manual después de	30 - 40 minutos
Capacidad de funcionamiento después de	2 - 3 horas
Solidez final después de	12 - 24 horas
Momento de desencolado	2 - 3 Nm (M10)
Momento de giro continuo	1 - 2 Nm (M10)
Resistencia a la cizalladura bajo presión (DIN 54452)	1 - 3 N/mm ²
Campo de aplicación de temperatura	-55°C hasta +150°C

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.