

ENGRASADORA MANUAL



Pistola engrasadora manual con palanca.

Se puede cargar con:

- Dispensador.
- Cartuchos de 400gr.(235 x 53.5mm).
- Para envases de grasa de 500cm³.
- Espátula.
- Directamente del bidón.

Volúmen de alimentación ajustable a más de 1.5 cm³.

- Presión de operación 400bar.
- Máxima presión 800 bar.
- Fuerza de 50 a 300N con presión de 50 a 400 bar.

Modo de uso

- 1- Bomba de precisión de acero, no se atasca si no se usa.
- 2- Sistema de alimentación de trazo corto, la grasa llega en cualquier ángulo operativo. Con dos entradas para el buen flujo de grasa incluso en bajas temperaturas.
- 3- Válvula de rellenado y pérdida de aire.
- 4- Graduación en mm. para el control de la salida de la grasa.
- 5- Pistón de sellado especial.
- 6- Tubo robusto.
- 7- Mango ergonómico.
- 8- Rugosidad para evitar el resbalamiento.
- 9- Varilla del pistón de cierre.
- 10-Sistema de sellado con infinidad de medidas de ajuste.

Nota

El diseño responde a la norma DIN1283 (m10 x 1) y fué certificado por la norma TÜV/GS, BLT Y DLG.

Descripción	Código	
Engrasadora manual.	00986 00	1
1 - Tubo rígido	00986 001	1
2 - Conducto de Goma para engrasadora manual	00986 002	1
3 - Boquilla De Recambio M10x1 Para Engrasadora	00986 003	1

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.