

DISCO DE LIJA ARIZONA VELCRO 21



Para lijar pintura vieja, compuestos de relleno, plásticos, partes nuevas para imprimación de fábrica y mateado de pintura.

Descripción

- Hasta un 20% mayor de eliminación de material y un aumento de la vida útil en más del 90%.
- P40 - 80: Grano de cerámica.
- P220 y mayor: Nuevo concepto de estearato.
- Tiempo de lijado corto y eficaz.
- Patrón de 21 agujeros para la completa extracción del polvo de lijado las superficies.
- Apto para todos los platos adhesivos comunes.

Aplicación

- Grano P40 - P120.
 - Lijado de piezas nuevas para pintura FTL, lijado de pintura, pintura astillada, óxido, lijado de zonas con abolladura, pre-lijado de masillas de poliéster y rellenos ligeros, nivelación de bordes de relleno.
- Grano P100 - P600.
 - Lijado inicial de la pintura vieja en la transición a la nueva pintura, mateado de las capas superiores de pintura, lijado de pinturas lisas, pinturas acrílicas termo-plásticas, barniz claro, pinturas a base de agua, capas gruesas, imprimación, resina sintética y rellenos nitro, relleno de pulverización, 2 componentes, relleno-MS e imprimaciones de reacción.

Material base	P40 - 100, papel D P120 - 240, papel C P280 - 600, papel B
Ligamento	Resina sintética
Coating	P40 - 180, recubrimiento de estearato P220 - 600, recubrimiento especial que evita obstrucciones
Material abrasivo	P40 - 80: cerámica P100 - 600: óxido de aluminio
Dispersión	Dispersión abierta
Color	Crema
Granos disponibles	P40 - 600
Forma	Disco

Forma	Diametro	# de agujeros	Adhesión	Grano	Art. No.	Cant.
Disco	150 mm	21 pc.	Velcro	40	5506 353 004	50
Disco	150 mm	21 pc.	Velcro	60	5506 353 006	50
Disco	150 mm	21 pc.	Velcro	80	5506 353 008	100
Disco	150 mm	21 pc.	Velcro	100	5506 353 010	100
Disco	150 mm	21 pc.	Velcro	120	5506 353 012	100
Disco	150 mm	21 pc.	Velcro	150	5506 353 015	100
Disco	150 mm	21 pc.	Velcro	180	5506 353 018	100
Disco	150 mm	21 pc.	Velcro	220	5506 353 022	100
Disco	150 mm	21 pc.	Velcro	320	5506 353 032	100
Disco	150 mm	21 pc.	Velcro	400	5506 353 040	100

* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.