TAPAFUGAS RADIADOR

Sella pequeñas fugas producidas en el sistema de refrigeración

Descripción

- Sellador de alto rendimiento para fugas de 0,1mm como máximo en las juntas de culata, bloque motor, manguitos y radiadores.
- Protege permanente el sistema contra posibles fugas.
- Apto para utilizar en nuevos sistemas de refrigeración de flujo cruzado y con filtro de suciedad.
- Se puede utilizar con refrigerantes orgánicos.

Aplicación

Para sellar pequeñas o posibles futuras fugas en el sistema de refrigeración de todo tipo de motores, incluso radiadores de flujo cruzado.

Modo de empleo

Agitar el bote antes de usar. Añadir el producto al circuito de refrigeración con el motor en marcha. Dejar que el producto fluya a través del circuito. Parar el motor y dejar enfriar por lo menos 10 minutos hasta que baje la presión. Comprobar el nivel de refrigerante y rellenar si es necesario. 150 ml son suficientes para 10 litros de refrigerante.

Contenido ml	Art. Nº	U/E
150	**5861 500 150**	12

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.