LIMPIADOR DE RADIADOR

Contenido ml	Art. Nº	U/E
250	**5861 510 250**	12

Rendimiento optimo

Limpia

- Elimina los depósitos del circuito de refrigeración como lodo, cal y restos de oxidación.
- Limpia la suciedad producida por el motor y/ó durante las reparaciones.
- Valor de pH de 9 a 11.

Mantiene

- El limpiador de radiador también puede ser utilizado para mantener el sistema de refrigeración limpio.

Aplicación

Para todos los motores en los que hay restos de barro, óxido ó suciedad típica producida por el motor.

Modo de empleo

Añadir el contenido del bote en el radiador ó botella de expansión. Abrir válvulas de la calefacción. Mantener el motor a temperatura de trabajo durante al menos 30 minutos. Vaciar el líquido refrigerante del sistema. Rellenar el circuito con refrigerante nuevo y comprarar si hay fugas. 250ml son suficientes para 10 litros de refrigerante.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.