

SILICON ALTAS TEMPERATURAS GRIS 85GR NEUTRO W-MAX



PRINCIPALES VENTAJAS

- Alta resistencia a la temperatura 315 °C.
- Secado rápido.
- Amplias aplicaciones.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Desengrasante BMF.
- Renovador de juntas y pintura.
- Limpiador de frenos y piezas.

Sellador de silicona neutra monocomponente, para aplicaciones en altas temperaturas, formadora de juntas para las más diversas aplicaciones del área mecánica.

Descripción

- Provee alta flexibilidad y altas resistencias en temperaturas hasta 315 °C. El curado del producto se dará en temperatura ambiente, produciendo una unión de silicona flexible y resistente, sustituyendo las uniones convencionales.

Aplicaciones

Ideal para cárteres de aceite, tapas de válvula, tapas y cárteres de transmisión, carcasas de bombas de agua y aceite, cajas de cambio.

Modo de usar

Las superficies de aplicación deben estar limpias y secas. No utilizar queroseno o gasolina para limpiar las superficies. Montar las partes antes de la silicona formarse una película. Apriete los tornillos apropiadamente, removiendo el exceso de producto. El curado total se dará en 24 horas.

Información de seguridad, limpieza y manipulación de producto

- Luego de utilizar el producto por completo, no reutilice el embalaje.
- No coma, beba ni fume al manipular el producto.
- Utilice los PPE indicados para la aplicación.
- Evite cualquier contacto con los ojos. Evite el contacto con Piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y período de almacenamiento

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- Almacene lejos del sol y la lluvia.
- Manténgase fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar con alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- Almacene lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en un lugar húmedo y caluroso superior a + 50 ° C.
- Validez: 12 meses desde la fecha de fabricación.

U/E	Color	Contenido	Código
1 unidad	Gris	85g	05986 324 086