

TERMINALES TERMORETRÁCTILES



Descripción

- Tubo retráctil semi-transparente.
- Simple inspección visual de la conexión.
- Contracción 40% más rápido.
- Ahorro de tiempo.
- Baja temperatura de contracción de +100°C.
- Mínimo riesgo de daño en el aislamiento del conector y cable.

Aplicaciones

- Estanco contra agua y polvo. Excelente resistencia contra la gasolina, diésel, ácido de batería, aceite de motor, anticongelante, líquido de frenos, 5% de solución salina, isopropanol.
- Conforme con la normativa RoHS.

Nota

Evitar el sobrecalentamiento localizado en la funda retráctil.

Datos técnicos	
Resistencia dieléctrica	30 kV/mm
Protección	IP67
Rango de temperatura	-55 hasta 125°C
Temperatura contracción mín.	100°C

Terminal tipo "U"

Fig.	Sección mm²	Métrico	Color	Art. Nº	U/E
1	0,5 - 1,5	M4	Rojo	10555 513 104	50
	1,5 - 2,5	M4	Azul	10555 513 204	
		M5		10555 513 205	
	4 - 6	M4	Amarillo	10555 513 404	25
		M5		10555 513 405	

Empalme

Fig.	Sección mm²	Longitud aprox.	Color	Art. Nº	U/E
2					100
	0,5 - 1,5	35 mm	Rojo	10555 510 1	
	1,5 - 2,5	35 mm	Azul	10555 510 2	
	4 - 6	40 mm	Amarillo	10555 510 4	

* Artículo marcado en **amarillo** disponible en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.