

TERMINAL HEMBRA CILÍNDRICO



Aislamiento de PVC

Descripción

- Para conductores finos de cobre trenzado.

Tensión nominal máx.	600 V/AC
Rango de temperatura mín. / Máx.	-10 hasta 75 °C
Material	Cobre
Superficie	Estañado
Aislamiento	PVC
Libre de halógenos	-
Sin silicona	-

Art. No.	10558 947 1	10558 949 2	10558 962
VE	100/300/500	100/300	100
Sec. transv. del alambre mín./máx.	0,5-1 mm ²	1,5-2,5 mm ²	4-6 mm ²
Color	Rojo	Azul	Amarillo
Diámetro	4 mm	5 mm	5 mm

TERMINAL MACHO CILÍNDRICO



Aislamiento de PVC

Descripción

- Para conductores finos de cobre trenzado.

Tensión nominal máx.	600 V/AC
Rango de temperatura mín. / Máx.	-10 hasta 75 °C
Material	Cobre
Superficie	Estañado
Aislamiento	PVC
Libre de halógenos	-
Sin silicona	-

Art. No.	10558 946 1	10558 948 2	10558 961
VE	100/300/500	100/300	100
Sec. transv. del alambre mín./máx.	0,5-1 mm ²	1,5-2,5 mm ²	4-6 mm ²
Color	Rojo	Azul	Amarillo
Diámetro	4 mm	5 mm	5 mm

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

TERMINAL EMPALME



Aislamiento de PVC

Descripción

- Para conductores finos de cobre trenzado.

Tensión nominal máx.	600 V/AC
Rango de temperatura mín. / Máx.	-10 hasta 75 °C
Material	Cobre
Superficie	Estañado
Aislamiento	PVC
Libre de halógenos	-
Sin silicona	-

Art. No.	10558 925 1	10558 926 2	10558 927 4
VE	100/300/500	100/300/500	100/300
Sec. transv. del alambre mín./máx.	0,5-1 mm ²	1,5-2,5 mm ²	4-6 mm ²
Color	Rojo	Azul	Amarillo
Diámetro	25 mm	25 mm	27 mm

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.