

TERMINAL MACHO - HEMBRA

Aislamiento de PVC.



Tamaño nom. de la manga / lengüeta	6,3 x 0,8 mm
Tensión nominal máx..	600 V/AC
Rango de temperatura mín. / Máx.	-10 bis 75 °C
Material	Cobre
Superficie	Estañado
Aislamiento	PVC
Libre de halógenos	-
Sin silicona	-

Art. N°	10558 942 1	10558 943 2	10558 944 4
VE	100	100	100
Sección transversal de alambre min./max.	0,5-1 mm ²	1,5-2,5 mm ²	4-6 mm ²
Color	Rojo	Azul	Amarillo

TERMINAL MACHO

Aislamiento de PVC.



Tensión nominal máx.	600 V/AC
Rango de temperatura mín. / Máx.	-10 hasta 75 °C
Material	Cobre
Superficie	Estañado
Aislamiento	PVC
Libre de halógenos	-
Sin silicona	-

Sección transversal del alambre. min./max.	Color	Conector plano de tamaño nominal -manga / -lengua	Art. No.	VE
0,5-1 mm ²	Rojo	2,8 x 0,5 mm	10558 973 1	100
0,5-1 mm ²	Rojo	2,8 x 0,8 mm	10558 975 1	100
0,5-1 mm ²	Rojo	4,8 x 0,8 mm	10558 939 1	100
0,5-1 mm ²	Rojo	6,3 x 0,8 mm	10558 944 1	100/300
1,5-2,5 mm ²	Azul	4,8 x 0,8 mm	10558 939 2	100
1,5-2,5 mm ²	Azul	6,3 x 0,8 mm	10558 945 2	100/300
4-6 mm ²	Amarillo	6,3 x 0,8 mm	10558 945 4	100

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.