

## CJTO PARA RED DE AIRE COMPRIMIDO 3/8 "



**Regulador, filtro y lubricador de la línea de aire comprimido con medidor. Utilizado para regular y estabilizar la presión del aire comprimido durante el proceso.**

- Regulación suave y rápida a través de un botón con traba antigiro.
- Previene daños costosos en las herramientas de aire causados por el óxido y la humedad.
- Cómodo tiempo de instalación mínimo en su sistema de aire comprimido.
- Atrapa eficientemente la humedad.
- El calibrador cuenta con caja de policarbonato resistente.

### Filtro de Aire

Utilizado para retirar del aire comprimido las impurezas que comprometen el rendimiento de las herramientas, válvulas y cilindros neumáticos. Separa agua y aceite transportados por el aire comprimido. A través de filtración mecánica, separa las partículas sólidas presentes. Posee drenaje automático que purga los líquidos siempre que la presión este bajo 1 BAR. Posee un vaso fijado por una rosca que permite el desmontaje para una limpieza de los elementos filtrantes. Esta limpieza debe ser efectuada con jabón neutro y agua tibia. Solventes como: gasolina o diesel dañan el material del vaso y elementos filtrantes.

### Nota

Asegúrese de que la presión no exceda de 9,5 kgf/cm<sup>2</sup>)

Art. Nº	U/E
<b>90699 001</b>	1

### Datos Técnicos

Presión de trabajo	135psi (9,5 kgf/cm <sup>2</sup> )
Peso	3lbs
Rango temperatura	26 mm
Entrada aire	3/8"NPT