MINI LUBRICADOR HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Para máquinas neumáticas

Descripción

- Lubricador de uso obligatorio cuando no se dispone de un sistema de tratamiento de aire comprimido.
- Posee un visor transparente para la identificación del aceite.
- Es necesaria su lubricación con aceite para herramientas neumáticas.

Condiciones de uso

- Adosar directamente a aparatos portátiles, con dosificación óptima regulable manualmente.
- Temperaturas de régimen de +5 °C hasta +50 °C y presión de régimen de 6 bar (90PSI).
- El acople macho debe ir hacia la máquina y el acople hembra hacia la línea.

Art. No.	U/E
90699 070 314	1

PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Resistente a altas temperaturas y presiones.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Aceite para herramientas neumáticas.
- Acoples macho y hembra.
- Manguera para aire comprimido.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.