

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2" 750 NM



PRINCIPALES VENTAJAS

- Bajo mantenimiento.
- Ideal para trabajos rápidos generales.
- Varios niveles de torque para ajustar.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Cubos de impacto 1/2".
- Aceite para herramientas neumáticas.
- Manguera enrollable 3/8".
- Filtro regulador y lubricador.

Descripción

Pistola de impacto neumática para trabajos de ajustar y aflojar pernos y tuercas o piezas en general M16.

Características

- Cuadrante de 1/2" endurecido.
- Salida de torque más eficiente y excelente durabilidad (Capacidad del perno M16)
- Carcasa de aluminio, robusta y duradera.
- Salida de aire trasero. Dirige el aire fuera de la zona de trabajo del operario.
- Mecanismo de Doble martillo
- Niveles de potencia máximos confiables y una larga vida útil. Alcanza hasta su nivel máximo de torque en Nm
- 5 niveles de torque para ajustar y aflojar.

Aplicación

- Mantenimiento general.
- Mecánica automotriz y de motos.
- Trabajos de alto torque

Importante

- El desempeño de la herramienta neumática está relacionada con la construcción de la línea de aire y/o el uso de los respectivos productos asociados (Capacidad del compresor, acoples, unidad de mantenimiento, mangueras y lubricación).

Información de seguridad

- Antes de utilizar la herramienta, lea atentamente el manual de instrucciones.
- El no cumplimiento de las advertencias y recomendaciones podrían causar serias lesiones al usuario.
- Mantener el manual de usuario en un lugar de fácil acceso para consultar cuando sea necesario.

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2" 750 NM

Datos técnicos

Código	0703 703 1
Cuadrante	1/2"
Mecanismo de impacto	Doble Martillo
Revoluciones	9,500 RPM
Consumo de aire	350 L/min
Torque máximo	750 Nm
Torque Nivel 1	168 Nm
Torque Nivel 2	204 Nm
Torque Nivel 3	468 Nm
Torque Nivel 4	660 Nm
Torque Nivel 5	750 Nm
Entrada de aire	1/4"
Presión de trabajo	90 PSI
Tamaño de manguera	10 mm
Peso	2.4 Kg

Descripción	Art N°
PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2" 750 NM	90703 007 031