

LIJADORA NEUMÁTICA ROTO-ORBITAL



Lijadora roto-orbital neumática potente, para trabajos de lijado fino o grueso absorción de polvo y alta velocidad de trabajo.

Características

- Gran poder de lijado y baja vibración.
- Liviana y compacta para minimizar la fatiga de trabajo.
- La acción orbital asegura un trabajo sin marcas.
- Regulador de velocidades para una fácil manipulación.
- La aspiración de polvo está integrada a través del disco abrasivo y el mango, ello permite disponer de una buena visión sobre la superficie trabajada.
- Incluye un plato duro. (para lijados hasta 180).
- Componentes de alta calidad, que garantizan una larga duración de la máquina.

Aplicaciones

- Trabajos de lijado fino o grueso.
- Talleres de lámina y pintura o trabajos de lijado en madera.

Art. No	U/E
90703 763 0	1

Datos Técnicos	
Diámetro disco	150 mm. (6")
R.P.M x min.	10.000
Peso	1,42 Kg
Longitud	152 mm.
Rosca	1/4 "NPT
Presión de aire	90 -
Diámetro mang. de aire	10 mm.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Liviana y compacta.
- Disco de 6" con velcro.
- Alta velocidad de trabajo.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Disco velcro.
- Tapabocas semi-facial.
- Guantes de nitrilo.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.